

## 既存の蓄熱暖房器と入替でSHFシリーズをご採用のお客様へ

型名／ヒーター容量別、蓄熱暖房器比較表

| 容量の目安 | お使いの型式     | ヒーター容量 (kW) | 最大蓄熱量 (kWh) | 8時間通電時の有効蓄熱量 (kWh) | 相関 | 対応型式                    | ヒーター容量 (kW) | 最大蓄熱量 (kWh) | 有効蓄熱量(kWh) |         |         |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|
|       |            |             |             |                    |    |                         |             |             | 8時間通電時     | 10時間通電時 | 12時間通電時 |
| 2kW   | ETS-208J   | 1.85        | 14.0        | 11.9               | ➡  | SHF-2000J<br>SHF-2000JT | 1.5         | 17.0        | 9.9        | 11.9    | 13.7    |
|       | ETS-208SJ  | 2           | 16.0        | 13.7               |    |                         |             |             |            |         |         |
|       | ETS-200TEJ | 2           | 17.0        | 14.3               |    |                         |             |             |            |         |         |
| 3kW   | ETS-308J   | 2.77        | 17.5        | 17.9               | ➡  | SHF-3000J<br>SHF-3000JT | 2.3         | 25.5        | 15.6       | 18.8    | 21.5    |
|       | ETS-308SJ  | 3           | 24.0        | 21.0               |    |                         |             |             |            |         |         |
|       | ETS-300TEJ | 3           | 25.5        | 21.6               |    |                         |             |             |            |         |         |
| 4kW   | ETS-408J   | 3.7         | 27.7        | 23.7               | ➡  | SHF-4000J<br>SHF-4000JT | 3.0         | 35.0        | 20.7       | 25.0    | 28.5    |
|       | ETS-408SJ  | 4           | 32.0        | 28.0               |    |                         |             |             |            |         |         |
|       | ETS-400TEJ | 4           | 35.0        | 28.7               |    |                         |             |             |            |         |         |
| 5kW   | ETS-508J   | 4.45        | 34.3        | 29.4               | ➡  | SHF-5000J<br>SHF-5000JT | 3.8         | 42.0        | 26.3       | 31.8    | 35.5    |
|       | ETS-508SJ  | 5           | 40.0        | 35.0               |    |                         |             |             |            |         |         |
|       | ETS-500TEJ | 5           | 42.0        | 36.0               |    |                         |             |             |            |         |         |
| 6kW   | ETS-608J   | 5.45        | 41.9        | 35.1               | ➡  | SHF-6000J<br>SHF-6000JT | 4.5         | 51.0        | 31.6       | 38.3    | 42.5    |
|       | ETS-608SJ  | 6           | 48.0        | 42.7               |    |                         |             |             |            |         |         |
|       | ETS-600TEJ | 6           | 51.0        | 43.3               |    |                         |             |             |            |         |         |
| 7kW   | ETS-708J   | 7           | 54.4        | 47.6               | ➡  | SHF-7000J<br>SHF-7000JT | 5.3         | 61.5        | 37.3       | 45.3    | 49.5    |
|       | ETS-708SJ  | 7           | 56.0        | 50.0               |    |                         |             |             |            |         |         |
|       | ETS-700TEJ | 7           | 61.5        | 50.1               |    |                         |             |             |            |         |         |

SHFシリーズは、従来の蓄熱暖房器と比較してヒーター容量に対して外形寸法が大きく、総質量が重たくなっております。同様の暖房能力にするためには有効蓄熱量を参考に電力会社に通電時間の契約変更を申請してください。

### ETS-Jシリーズ、ETS-SJシリーズとの入れ替え設置のお客様へ

SHFシリーズは、自然放熱量が従来の蓄熱暖房器よりも少なくなるよう設計しております。

ETS-Jシリーズ、ETS-SJシリーズ等とは異なり、ファンをご使用いただいた際に所定の暖房能力が得られますので、室温が上がらない場合はファンをご使用いただくようお願い致します。

### 通電制御型夜間蓄熱式機器の割引を受けているお客様へ

SHF-J、SHF-J/Tシリーズは、通電制御型夜間蓄熱式ではありません。

SHF-J、SHF-J/Tシリーズと既存の蓄熱式電気暖房器を交換して設置したお客様のうち、通電制御型夜間蓄熱式機器の割引を受けている方は、必ず電力会社へ割引該当機器を交換した旨を、電力契約を結んでいる電力会社に連絡してください。

#### 【注意】

蓄熱暖房器の入れ替えに伴う、電力会社への申請はお客様ご自身で行って頂く必要がございます。詳細につきましてはご契約されている電力会社に相談ください。